



TAI COUNTY



HALO-977

水性環保型PU發泡離型劑
PDS

產品介紹

HALO-977是水溶性PU離型劑，適用於各種聚氨酯(PU)材料之鞋材成型後脫模需求，能發揮優越的離型效果同時不會汙染基材，並且具有不影響拉身強度、烤漆與可貼合性的二次加工優點。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以20KG HDPE灰色桶裝(透氣桶)。

產品優點

- 不影響PU製品的外觀品質、拉伸強度、烤漆與可貼合性
- 綠色環保，無溶劑添加，降低對環境和人體的危害
- 稀釋比例高，降低成本，增加經濟效益
- 離型效果佳，可以延長金屬模具的使用清理週期

產品應用

- 聚氨酯(PU)材料離型脫模

化學特性

外觀	乳白色液體
有效成分(%)	60.0%
pH值(5%水溶液)	7.5±1.0
離子性	非離子性
溶解性	可溶於水

使用方法

- 稀釋方式：可與任何軟水稀釋。
一般建議稀釋比例：30~45倍
最佳稀釋比例：45倍

(若需要與其他藥劑混合使用，請先小量測試混合後之相容性)

- 加工方式：以噴槍或其他任何工具處理至基材。
- 操作溫度：15-220°C
- 限工業使用，作業時請戴手套。

(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw