



# SRD-335

高溫型消泡劑

PDS

## 產品介紹

SRD-335 消泡劑具有特別的抗鹼性。即使是在弱酸或鹼性高溫的情況之下，依然具有良好的效果與穩定性。由於它優異的特性，受到廣泛的應用。比如：濕潤劑、染色清潔劑、乳化劑等等。而在蒸餾、酯化及其他化學反應過程之中，它也適合用來做為助劑添加。另外在高溫染色也有非常特殊之效果

## 產品優點

- 是染料、酸鹼中和時所產生之泡沫最佳抑泡劑
- 黏度低容易使用且可以穩定的分散在高黏度的配方
- 不易與槽液發生反應，而沉積
- 抑泡時間長，是高溫型最佳的選擇
- 與水相容性佳，並能迅速消泡，在高溫下表現更佳

## 化學特性

外觀	乳白微黃色液體
有效成分(%)	35.0%
pH值(10%水溶液)	6.5±1.5
離子性	非離子性
溶解性	可溶於水

## 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

## 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以200KG HDPE藍色桶裝。

## 產品應用

- 紡織工業:染整、染色高溫用，例如:中高溫精練白胚布時之界面活性劑之泡沫之消泡劑
- 農業用化學品:例如酸酵用消泡劑
- 石化工業、廢水處理、清潔劑用消泡劑

## 使用方法

• SRD-335建議稀釋成10% (包裝及使用前請先過濾)	
SRD-335	:35 KG
CB-3(增黏劑)	:0.4 KG
ANTK(殺菌劑)	:0.1 KG
Water(水)	:85 KG

Total :120.5KG

- 稀釋方法:將水和CB-3(增黏劑)攪打均勻後，再加入SRD-335和ANTK(殺菌劑)攪打均勻
- 使用量: 一般使用工藝用量約為上述之0.1%~0.3%

(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

## TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
雲林廠: 63745台灣雲林縣崙背工業區長青路1號  
經濟部工廠登記證編號09000892  
電話: 886-2-2610-4457  
傳真: 886-2-2610-1363  
E-MAIL: [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)