



TAI COUNTY



SEVEN POWER SP-810A

氨基手感改質劑
PDS

產品介紹

SP-810A是一種帶氨基的手感改質劑，在處理織物過程中，能夠使織物滑爽、抗皺性能達到極佳狀態。乳化後亦可用於壓染與浸染，能提供卓越的柔軟性能。本產品反應性強，可做為添加劑與其他樹脂加工劑併用。主要的應用於T、T/C、T、人造纖維布等

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶裝。

產品優點

- 非常滑軟的手感
- 優質的潤滑性能
- 非常好的下垂性
- 增加織物的彈性和褶皺回復力

產品應用

- 柔軟劑，疏水劑，表面處理劑

化學特性

外觀	清澈至微黃液體
有效成分(%)	70.0%
pH值(5%水溶液)	7.0±1.5
離子性	弱陽離子性
溶解性	可溶於水

使用方法

- SP-810A建議稀釋成10%
(包裝及使用前請先過濾)

SP-810A	:17 KG
Water(水)	:103 KG
<hr/>	
Total	:120 KG

- 浸軋工藝

SP-810A	:1~5 g/L
SP-810A(10%)	:10~30 g/L
浸泡溫度	:常溫
定型溫度	:150°C/2.5分鐘
<u>(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)</u>	

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363

E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw