



TL-100

輪胎亮光矽利康油
PDS

產品介紹

TL-100輪胎亮光矽利康油，具有極高的附著性，能夠讓輪胎外觀明顯黝黑亮光，持久性佳，適用各種橡膠輪胎。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以200KG HDPE藍色桶裝。

產品優點

- 能於任何濃度儲存，且稀釋成低濃度之後不分層。
- 與煤油或醇類溶劑相容性佳，稀釋後可完全均勻批覆於輪胎表面
- 具有極高的附著性
- 能夠讓輪胎外觀明顯黝黑亮光，持久性佳。

產品應用

- 能夠讓輪胎外觀明顯黝黑亮光，持久性佳，適用各種輪胎。

化學特性

外觀	透明微混濁液體
有效成分(%)	100.0%
黏度(25°C, cps)	1000~3000

使用方法

- 建議可使用煤油稀釋1~3倍，塗佈在輪胎表面使用。
(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw