



# ARLY

仿絲綢感柔軟劑  
PDS

## 產品介紹

ARLY 以無色差氨基矽油為主體，搭配特殊Silicone Resin，並經特殊乳化處理而成之柔軟劑，使用後讓布料具有絲綢般的手感，賦予布料意想不到的輕柔與軟滑感，甚至感覺不到纖維的存在，顛覆傳統矽油柔軟劑的油膩不適感。特別是優良撥水性，為織物帶來顯著的撥水效果。

## 產品優點

- 讓布料具有絲綢般的手感，無比輕柔與軟滑感
- 對棉及棉混紡布種擁有更加強烈之輕柔性及不油膩的軟滑性感
- 對針織品或伸縮織物可增加其伸縮性及彈性回復力
- 優良水溶性、容易稀釋、易於調整濃度與處理
- 優異的撥水性能，可做為各種布料的輕撥水材質

## 化學特性

外觀	半透明微乳白液體
有效成分(%)	30.0%
pH值(10%水溶液)	4.5±1.0
離子性	弱陽離子性
溶解性	可溶於水

## 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

## 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶裝。

## 產品應用

- 適用於T/C、CVC、T 等人造纖維及其他混織物之平滑柔軟劑
- 可作為強度低下防止劑，可與其他樹脂加工劑併用
- 經適當濃度調整後，可作為非氟素撥水劑使用
- 保存溫度請勿超過45°C，並且保存在密閉容器中

## 使用方法

- 浸軋工藝

ARLY :5~10 g/L  
浸泡溫度 :常溫  
定型溫度 :150°C/2.5分鐘  
(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

**注意：本產品因具有獨特反應性，使用過程容易受到酸鹼及軟硬水影響，工作時應注意輪軸是否產生白色膠狀物，請務必在使用前進行小量測試**

## TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號  
經濟部工廠登記證編號09000892  
電話: 886-2-2610-4457  
傳真: 886-2-2610-1363  
E-MAIL: [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)