



NMA

高分子纖維手感改質劑
PDS

產品介紹

NMA專門針對硬挺且難以上手感的布種開發設計，將矽油與功能性官能基合成反應，本身具有成膜性，使用後會形成超軟滑的近似羊毛手感，除去硬挺布料(如牛仔布)，讓人不舒適的粗糙手感，提升纖維全面性的軟滑度，使布料表面達到特殊軟滑手感；而且其成膜性還讓布料具有意想不到的回彈豐厚手感

產品優點

- 對牛仔布或其他硬挺布料擁有更加強烈之超平滑感
- 對於難以賦予手感的纖維有極佳的手感改善效果
- 賦予具有顏料的布料超平滑與豐厚回彈的特性
- 對針織品或伸縮織物可增加織物的彈性和褶皺回復力
- 優良水溶性、容易稀釋、易於調整濃度與處理

化學特性

外觀	微透明乳白液體
有效成分(%)	30.0%
pH值(5%水溶液)	6.0±1.5
離子性	陽離子性
溶解性	可溶於水

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG HDPE藍色桶裝。

產品應用

- 適用於T/C、CVC、T 等人造纖維及其他混織物之平滑柔軟劑
- 對於難以賦予手感的纖維有極佳的手感改善效果

使用方法

- 浸軋工藝

NMA :10~30 g/L
浸泡溫度 :常溫
定型溫度 :150°C/2.5分鐘
(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

注意此產品因壓克力基反應性較強，如可能請收到時，在保證期限內使用完畢，長期存放可能有外觀變濁變黃的情況發生，在保存期內是不影響性能的，請盡早使用完畢，並多注意存放區域環境。

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL: service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw