



H-POWER

反應型氨基矽乳液

PDS

產品介紹

H-POWER是反應型氨基矽乳液，利用乳化聚合反應而成的Silicone Resin，它是一種對“純棉”纖維及其混紡，具有特殊平滑、反撥與柔軟效果之加工劑。

儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品100KG HDPE藍色桶裝(透氣桶)。

產品優點

- 改進表面之平滑觸感
- 使織物具有反撥彈性
- 給予純棉布料柔軟及Q感

產品應用

- H-POWER建議與台邦產品WINSTAR-C反應性觸媒一起使用後，大幅促進平滑與反撥的性質
- 單獨使用可做為布料的柔軟劑，可深入潤濕、軟化其纖維

化學特性

外觀	乳白色液體
有效成分(%)	35.0%
pH值(5%水溶液)	5.5±1.0
離子性	弱陽離子性
溶解性	可溶於水

使用方法

- 建議與WINSTAR-C混合使用

H-POWER	:74	KG
WINSTAR-C	: 2	KG

Total :76 KG

(注意：混合後請於8小時內使用完畢)

- 浸軋工藝

H-POWER+WINSTAR-C	:5~30 g/L
H-POWER	:10~30 g/L

浸泡溫度 :常溫
定型溫度 :150°C/2.5分鐘
(請依照貴司實際條件及需求添加，務必在使用前進行小量測試)

***注意：此產品會釋放些許氣體，請注意存放溫度，並放置陰涼處。**

安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表

TAI COUNTY CHEMICAL

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途，本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號
經濟部工廠登記證編號99-695614-00
雲林廠: 63745台灣雲林縣崙背工業區長青路1號
經濟部工廠登記證編號09000892
電話: 886-2-2610-4457
傳真: 886-2-2610-1363
E-MAIL : service@taicounty.com.tw
www.taicounty.com.tw