



TAI COUNTY



# DSA-88

消泡油  
PDS

## 產品介紹

DSA-88為100%耐酸、耐鹼之常溫型消泡油，具良好的乳化、分散、安定性，對油性物質所產生之泡沫，有極優良的消泡、抑泡及持久性，為一種油性的強力消泡油。

## 儲存與包裝

在5°C~40°C 條件下保存在原裝密閉容器中，產品的標準有效期是自生產日期起8個月。請參考包裝上的儲存建議和失效日期。超過有效期，TAI COUNTY CHEMICAL不再保證產品符合銷售規格。

本產品以120KG塑膠桶包裝。

## 產品優點

- 消、抑泡時間長且效率佳
- 用量少故使用經濟
- 良好的分散性應用方便

## 產品應用

- 配合DSA分散劑簡易分散稀釋後可得穩定乳液
- 稀釋過的乳液、肥皂、洗衣粉之類陰離子級各類活性劑所產生的泡沫抑泡
- 去除印花糊攪拌之起泡
- 去除各類廢水及各類活性劑之泡沫
- 抑制乳膠漆、印刷電路板，以及機器動力產生之泡沫

## 化學特性

外觀	乳白色液體
有效成分(%)	100.0%
離子性	非離子性

## 使用方法

- DSA-88建議稀釋成30% (包裝及使用前請先過濾)

DSA-88	:27	KG
DSA-分散劑	:3	KG
Water(1)(水)	:5	KG
Water(2)	:65	KG
ANTK(殺菌劑)	:0.1	KG
CB-3(增黏劑)	:0.4	KG

Total :100.5KG

- 將DSA分散劑、DSA-88 消泡油加入槽中，乳化機以中等速度(約2000rpm~2500rpm)攪拌約10分鐘，再將水(1)緩緩加入攪拌五分鐘。
- 將殺菌劑加入水(2)後，再分約5次徐徐加入，乳化機以中等速度攪拌，每次約10分鐘，中途有黏度升高後劇降之現象，須注意攪拌均勻。
- 再加入CB-3增稠劑，乳化機以中等速度攪拌，以攪拌至均勻分散為原則。
- 後即成30%成品之消泡劑。
- 使用時請預先稀釋分散成10%~20%之水性消泡劑，包裝前應再行增稠及過濾。

## 安全事項

本文件未含使用本產品所需的安全訊息。操作前，請閱讀本產品之安全資料表。

## TAI COUNTY CHEMICAL

台北廠: 24947 台灣新北市八里區博物館路91號  
 經濟部工廠登記證編號99-695614-00  
 雲林廠: 63745 台灣雲林縣崙背工業區長青路1號  
 經濟部工廠登記證編號09000892  
 電話: 886-2-2610-4457  
 傳真: 886-2-2610-1363  
 E-MAIL : [service@taicounty.com.tw](mailto:service@taicounty.com.tw)  
[www.taicounty.com.tw](http://www.taicounty.com.tw)

本說明書所含信息是基於我們現有的知識及良好的信用給出。它僅是指示性資料，並無約束性，特別是產品在使用過程中對第三方權力的損害及偏見。TAI COUNTY CHEMICAL 保證其所售產品與規格相符。只有必要的先期測試才能決定一種產品是否適用於特性用途。本信息不能替代先期測試來決定產品是否適用。用戶有責任保證遵守當地立法，取得必要的使用證書及授權。用戶被要求檢查是否已獲得本文件的最新版，而TAI COUNTY CHEMICAL 隨時準備為客戶提供其它附加資料。